

FPL L Positionierlinienlaser



FPL C Positionierkreuzlinienlaser



EIGENSCHAFTEN FPL L

- Projiziert eine deutlich sichtbare Laserlinie
- Stromversorgung 220 V mit Schalter und Stecker
- Universalhalterung (dreh- und schwenkbar)

EIGENSCHAFTEN FPL C

- Projiziert ein deutlich sichtbares Laserkreuz
- Stromversorgung 220 V mit Schalter und Stecker
- Universalhalterung (dreh- und schwenkbar)

TECHNISCHE DATEN	FPL L-5 LINIE (LK 2)	FPL L-10 LINIE (LK 2)	FPL L-20 LINIE (LK 3R)	FPL C-5 KREUZ (LK 2)
	ARTIKEL-NR. 519005	ARTIKEL-NR. 519010	ARTIKEL-NR. 519020	ARTIKEL-NR. 519105
Sichtbare Laserlinie	rot	rot	rot	rot
Laserwellenlänge	635 nm	635 nm	635 nm	635 nm
Eingebaute Laserdiode	5 mW	10 mW	20 mW	5 mW
Laserausgangsleistung	< 1 mW	< 1 mW	< 5 mW	< 1 mW
Laserklasse	2	2	3R	2
Fokussierung	0 – 10 m fokussierbar	0 – 10 m fokussierbar	0 – 10 m fokussierbar	10 m
Laseraustrittswinkel	84°	84°	84°	120°
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Staub- /Wasserschutz	IP 41	IP 41	IP 41	IP 43
Abmessungen (ohne Universalhalterung)	Ø 22,5 x 89 mm	Ø 22,5 x 89 mm	Ø 22,5 x 89 mm	Ø 41 x 55 mm

TECHNISCHE DATEN	FPL C-10 KREUZ (LK 2)	FPL C-20 KREUZ (LK 3R)
	ARTIKEL-NR. 519110	ARTIKEL-NR. 519120
Sichtbare Laserlinie	rot	rot
Laserwellenlänge	635 nm	635 nm
Eingebaute Laserdiode	10 mW	20 mW
Laserausgangsleistung	< 1 mW	< 5 mW
Laserklasse	2	3R
Fokussierung	10 m	10 m
Laseraustrittswinkel	120°	120°
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Staub- /Wasserschutz	IP 43	IP 43
Abmessungen (ohne Universalhalterung)	Ø 41 x 55 mm	Ø 41 x 55 mm